

# Cortinas impermax



# Cortinas Impermax

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CORTINAS IMPERMAX

Rafia de polietileno de larga duración.

Materias Primas: Tejido HDPE - Laminado LDPE.

Fabricadas bajo normas ISO.

Laminada en ambas caras.

100% impermeable.

Resistencia a la degradación de Rayos ultravioletas: 450 kly/cm<sup>2</sup>.

Durabilidad mínima garantizada 3 años por defectos de fabricación.

Material flexible con excelentes propiedades mecánicas y de sellabilidad.

Holograma en la tela con identificación del número de partida.

### PRESENTACIÓN CORTINAS AMARILLA / BLANCA

Colores disponibles: Amarilla ó Blanca.

Estabilizante Extra UV.

Gramaje (tejido + laminado 2 caras): 150 grs/m<sup>2</sup> (+/-5%)

Rollos de 100 m x 1,95 m - incluye dos dobladillos.

### PRESENTACIÓN TELA BLACK OUT (NEGRO /PLATA)

Tricapa (negro/negro/plata)

Peso de la tela: 220grs/m<sup>2</sup>

Opacidad Total.

Estabilizante Extra UV.

Gramaje (tejido + laminado 2 caras): 220 grs/m<sup>2</sup> (+/-5%)

Rollos de 100 m x 1,95 m - incluye dos dobladillos.

### PRESENTACIÓN CIELORASO

Color disponible: Blanco.

Gramaje (tejido+laminado 2 caras): 85 grs/m<sup>2</sup> (+/-5%)

Estabilizante Extra UV.

Rollos de 100m x 2,05 m - Sin dobladillos.

**Proveemos todos los implementos para la correcta instalación de sus cortinas:**

Malacates - Roldanas - Prensacables - Cable de Acero - Sogas trenzadas.



## MUESTRAS DE CORTINAS IMPERMAX

150 grs/m<sup>2</sup>.

AMARILLA

150 grs/m<sup>2</sup>.

BLANCA

220 grs/m<sup>2</sup>.

BLACK OUT

85 grs/m<sup>2</sup>.

CIELORASO



## PLANTA DE FABRICACIÓN



  
**Devak**  
Company S.A.

Av. Casanello S/N  
7000 - Colonia del Sacramento  
República Oriental del Uruguay  
Centro Logístico: +-598-45221240  
[www.devak-co.com](http://www.devak-co.com)

